

SERIE AX5000 DOD

STAMPANTE A GETTO D'INCHIOSTRO DROP ON DEMAND

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLI	5100	5200	5400
FONT	5x5, 7x5 o 7x10 Una linea	5x5, 7x5 o 7x10 Due linee 16x10, 16x20 Una linea	5x5, 7x5 o 7x10 Quattro linee 15x20 Due linee 32x20, 32x40 Una linea
ALTEZZA CARATTERE	Testa di stampa 7 ugelli 26mm Base MEK/ACQUA	Testa di stampa 16 ugelli 63mm Base MEK/ACQUA	Testa di stampa 32 ugelli 130mm Base MEK/ACQUA
CARATTERI	7 o 16(Altezza)x122 Dots		
MEMORIA DATI	Testo 1000 caratteri/messaggio (7 Dots, 16 Dots matrix)		500 caratt./mess.(32 Dots matrix)
MEMORIA	100 messaggi alfa numerici	50 messaggi grafici	
VELOCITA' DI STAMPA	Fino a 170 mt/min Base MEK Fino a 120 mt/min Base Acqua		
INTERFACCIA	RS232, RS485		
LAN NETWORKING	fino a 15 controller		
DISPLAY	LCD Retroilluminato 64x128		
ALTEZZA CARATTERI	Riduzione font 0,1,2 o 3 variabili a seconda dell'inclinazione della testa		
FUNZIONE DI STAMPA	Data, Ora, Data scadenza, Data turno, Contatore di stampa, Stampa in ripetizione, Stampa omnidirezionale, Ripetizione contatore		
TASTI DI SCELTA RAPIDA TASTIERINO	Misura Dot, Velocità di stampa, Ritardo di stampa, Spurgo, 59 tasti, Menù di dialogo		
SERBATOIO INK	Contentitore standard da 2,5 lt. Opzionale da 5, 14 lt.		
INK	Base MEK, Base Etanolo o Base Acqua		
SEGNALI	Fotocellula, Encoder		
POTENZA	90-250V AC 60Hz		
TEMPERATURA	5-45°C		