SERIE TIJ


STAMPANTE THERMAL INKJET AUTOMATICA



CODING SYSTEM

Flaxo S.r.l. Via Giacomo Puccini, 72 - 20059 Casarile (MI) Tel +39 02 90409074 - info@flaxo.it - www.flaxo.it

- Stampanti a getto d'inchiostro automatiche e semiautomatiche con cartucce di inchiostro da 42ml.
- Teste di stampa integrate o indipendenti, combinabili fino a 4 teste.
- Cambio del colore di stampa immediato e senza necessità di lavaggio.
- Non necessita di manutenzione.
- Stampa su tutte le superfici porose o non porose.



SPECIFICHE TECHNICHE

HARDWARE Schermo LCD Touch Screen da 7"

CARATTERISTICHE DI STAMPA

- Risoluzione: 600 DPI max.
- Contatore: automatico
- Altezza di stampa: da 12,7mm (una testa) a 50,80mm (4 teste)
- Velocità di stampa: 0-60m/min (300 DPI) 0-30m/min (600 DPI)



- *Lingua:* italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, greco, arabo, cinese, coreano, russo, tailandese, turco, vietnamita.
- Configurazione messaggio: Codici a barre, QR Code, data di scadenza, data di produzione, lotti, messaggi.
- Gestione inchiostro: auto-settaggio dei parametri del tipo di inchiostro, misurazione automatica del consumo dell'inchiostro.
- *Colori inchiostro:* Nero (base acqua, base solvente), bianco, rosso, blu, giallo, verde, trasparente, UV.
- Alimentatore: AC input 100-240V; DC output 16.8V/2A.
- **Peso:** Controller 580 gr. Testina di Stampa da 250 gr. A 500 gr. a seconda del modello.
- Dimensioni: Controller 185mmx115mmxH40mm
- Temperatura di utilizzo: 0-45°C (temperatura ideale 20-30°C)

CONNESSIONI INTERFACCIA

• Interfaccia: RS232, Bluetooth4.0, USB, Wi-Fi, LAN (opzionale)

GAMMA STAMPANTI

TJ100Plus con una testa di stampa **TJ200** con due testine di stampa **TJ400** con quattro teste di stampa

